



- ELASTYCZNA, TRWAŁA MASA ASFALTOWA DO NAPRAW
 - TWARDNIEJE POD WPŁYWEM NACISKU
- PRODUKT EKOLOGICZNY BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW

Potmix® Asphalt Repair stosowany jest do szybkich, nieinwazyjnych dla środowiska napraw niewielkich uszkodzeń asfaltu i warstwy podkładowej. Masa asfaltowa twardnieje pod wpływem nacisku – im większy nacisk, tym twardsza staje się masa. W związku z tym można bez problemu udostępnić naprawiany fragment do ruchu zaraz po naprawie. **Asphalt Repair** nadaje się do użycia zarówno latem, jak i wiosną.

Sposób użycia: Naprawianą warstwę należy przygotować, oczyszczając ją i wypełniając warstwę nośną gruzem i piaskiem, które należy sprasować. Na asfalt należy pozostawić przestrzeń o głębokości 1–3 cm. Na słabo przyczepnych warstwach należy użyć dodatkowo kleju **Potmix® Asphalt Primer**. Nałożyć masę asfaltową i sprasować. Jeśli nie ma na miejscu walca, można bez problemu puścić ruch, dzięki któremu dojdzie do sprasowania wyprawki.

Nr artykułu	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba/paleta
11010	Asphalt Repair 7 kg	wiadro	90
11020	Asphalt Repair 20 kg	wiadro	44
11030	Asphalt Repair 22 kg	worek	40
11000	Asphalt Repair 1000 kg	duży worek	1