



- MUKAUTUMISKYKYINEN JA PYSYVÄ ASFALTINPAIKKAUSMASSA
- KOVETTUU AJOITTAISEN PAINEEN ALLA
- YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TUOTE, EI LIUOTTIMIA

Potmix® Asphalt Repair soveltuu haasteellisiin tieolosuhteisiin, joissa on paljon ras-kasta liikennettä. Asfalttimassa kovettuu ajoittaisen paineen alla – mitä enemmän painetta, sitä kovempi asfaltti. Liikenteen kulkeminen alueen yli heti levittämisen jälkeen nopeuttaa kovettumista. **Asphalt Repair** toimii yhtä hyvin kesällä kuin talvellakin.

Käyttöohje: Vauriokohta valmistellaan puhdistamalla ja täyttämällä se kantavalla kerroksella soraa tai hiekkaa, joka painetaan tiiviiksi. Asfalttimassalle jätetään noin 1–3 senttimetrin syvyinen alue. Vaikeasti tarttuvilla pinnoilla suositellaan käytettäväksi **Potmix® Asphalt Primer** -asfalttiliimaa, jotta massa kiinnittyisi erityisen hyvin. Asfalttimassa levitetään ja tiivistetään painamalla ajoittain. Jos tiivistystyökaluja ei ole käytettävissä, ajoneuvot voidaan päästää alueelle, jolloin massa tiivistyy.

Tuotenumero	Tuotenimi	Yksikkö	Määrä/lava
11010	Asphalt Repair 7 kg	sanko	90
11020	Asphalt Repair 20 kg	sanko	44
11030	Asphalt Repair 22 kg	säkki	40
11000	Asphalt Repair 1000 kg	suursäkki	1