



- FLEXIBEL PERMANENT REPARATIONASFALT
 - HÄRDAR VID STÖTVIS TRYCK
- ECO-VÄNLIG LÖSNINGSMEDELSFRI PRODUKT

Potmix® Asphalt Repair används till snabba och hållbara reparationer av beläggningsskador och asfaltering av mindre ytor. Asfaltmassan stelnar under stötviss tryck—ju mer tryck desto hårdare asfalt. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. **Asphalt Repair** fungerar lika bra sommar som vinter.

Bruksanvisning: lagningsytan förbereds genom rengöring och fylls med ett bärlager av grus/sand som komprimeras. Ett djup av ca 1-3 cm lämnas för asfalten. På svår-fästa ytor rekommenderas **Potmix® Asphalt Primer** för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på och komprimeras med stötviss tryck. Om komprimeringsverktyg inte finns att tillgå kan trafik med fördel släppas på för komprimering.

Artikel nr.	Produktnamn	Enhet	Antal/pall
11010	Asphalt Repair 7 kg	hink	90
11020	Asphalt Repair 20 kg	hink	44
11030	Asphalt Repair 22 kg	säck	40
11000	Asphalt Repair 1000 kg	storsäck	1