



POTMIX HOTBOX & ASFALT

POTMIX® HOTBOX FRÅN 1.4 TILL 14 TON



Extern motor för hydraulikdrift



Ståplattform & ext. gasbrännare



Styrenhet med timerfunktion



Allround-värme & knivkors



Emulsion tank & pump



Extern utmatningsskruv

BASENHET:

- Alla sidor med 40mm isolerade dubbelväggar av rostfritt stål.
- Reglerbar propangasuppvärmare med temperaturvisning, elektronisk tändning och timer-funktion.
- Allround-värme för återuppvärmning av Potmix® Asphalt A8.
- Extern motor för fordon utan hydraulik.
- Utmatningsskruv av mangan stål.
- Tvåfrekvens-omriktare framåt/bakåt; hydraulik max. 40l/min, 160-180 bar.
- Extern utmatningsskruv (>4.5 ton).
- Klisterspruta med hydraulisk pump.
- Knivkors för storsäckar.
- Hydraulisk lucköppning med fyr-delade luckor.
- Hydraulisk lift för vibroplatta.
- Ståplattform med nedfällbar steg.
- Skyffellåda & asfalträna.
- Extern gasbrännare.
- Släppmedelspruta.
- Arbetsmanual på svenska.

EXTRA UTRUSTNING:

- Tvåkammar-behållare med två utmatningsskrivar (6-14.5 ton).
- Vinterspridare för salt/grus.
- Stödben med manuell eller hydraulisk höjd-justering för förvaring av tom Hotbox



HYRESAVTAL:

Fullständig flexibilitet med hyresavtal på 6, 12 eller 24-månader. Serviceavtal ingår för riskminimering av driftstopp. Vi erbjuder ett stort antal storlekar med kundanpassade lösningar — kontakta våra säljare för att diskutera vad som passar er bäst.

POTMIX® HOTBOX

POTMIX® ASPHALT A8 I STORSÄCK

Potmix® Asphalt A8 är varmasfalt som förvaras i kallt tillstånd för att sedan åter-uppvärmas innan användning (kan uppvärmas 1-2 ggr utan inverkan på kvalitet). Asfalten är en standard ABT8 tillverkad enligt EN 13108-1 normer. Med tillsatser och vår unika förpackningsteknik möjliggörs förvaring av varmasfalt i flera månader utan att göra avkall på varmasfaltens kvalitet.

Asfaltmassan värms upp i en Potmix® Hotbox innan användning för optimalt resultat och underlättad utläggning. Den utlagda asfalten komprimeras och reparationen är omgående klar för trafik. Vid djupare lagningar (>5cm) är det fördelaktigt att komprimera asfaltmassan i omgångar. Vi levererar Asphalt A8 i 1250 kg storsäckar direkt från fabriken i Kungsör till kunder i hela Norden.



RELATERADE PRODUKTER:



Potmix® Asphalt Primer



Potmix® Asphalt Anti-adhesive



Potmix® Asphalt Cleaner

POTMIX® ASPHALT A8



Potmix® Hotbox kan även enkelt omvandlas till en salt/grus spridare för årets kallare månader. Tillvalet spridare finns i manuellt utförande där spridaren ställs in innan användning eller med styrningsenhet där allt kan kontrolleras inifrån förarhytten. Rekommenderad gruskornstorlek är 5-22 mm.



Mattias Kun
Försäljningschef Norden
Tel. +46 10 101 8033
Mob. +46 70 770 0624
mattias@potmix.com

Besöksadress:
Potmix Products AB
Kungsgatan 10
736 36 Kungsör

