



**Potmix® Asphalt Crack Filler** er ideel til at reparere sprækker fra asfalt- og betonskader på op til 2 cm bredde. Produktet er kendetegnet ved god permanent elasticitet og permanent plasticitet med fremragende modstandsdygtighed over for ekstreme temperaturer, aldring og forvitring. Det hæfter godt på asfalt og andre faste byggematerialer og har en lav klæbrighed. Hærdetiden ved 25°C til fuld hærdning er ca. en time, men området kan sandes for at tillade trafik inden for 15 minutter.

Temperaturen på asfalterfladen bør være over 5°C, eller overfladen skal være forvarmet og tør. Produktet bruges optimalt mellem 5°C og 30°C og kun i tørt vejr. Inden brug skal produktet være >15°C for optimal blanding af komponenterne. Sprækken, som skal repareres, skal være ren, tør og fri for løst materiale.

**Rækkeevne:** patron ca. 3-4 m; spand 25-40 m. **Rengøring:** Brug Potmix® Asphalt Cleaner eller vegetabilsk olie. **Opbevaring:** Opbevares indendørs på et tørt sted og beskyttet mod kulden. **Fareangivelse:** Produktet indeholder ikke opløsningsmidler eller farlige materialer. Læs sikkerhedsdatabladet før brug.

Varenr.	Produktnavn	Enhed
12302	Asphalt Crack Filler 285 g	patron
12318	Asphalt Crack Filler 5 kg	spand