

# ASPHALT PRIMER SPRAYER




Proffsspruta för anläggningsindustrin

Praktiskt trattlock: Undviker igensättning av munstycket

Säkerhetsventil och tryckmätare, utbytbar

Kan bäras på sidan eller på ryggen (extra tillval)

Rostfri stältank extremt robust även under svåra förhållanden (6 l eller 10 l innehåll).



Finns som tillbehör:  
Transportvagn (25180)

Stor bas som gör att sprutan står stadigt på ojämna underlag

Proffspump tillverkad i mässing med stort handtag för bekväm pumpning och transport.

Spiralslang med 2,5 m arbetslängd

Reservdelsfack med reservdelspackningar och extra konmässingsmunstycke med 1,1 mm öppning.

Funktionell och tillförlitlig sprutrörshållare

Pumphållare

Mässingsrör, 50 cm, 360° justerbar

Säkerhetslås för slangen: förhindrar att anslutningen släpper ofrivilligt.



Stor fotring för hög stabilitet

Spraymunstycken i mässing 80-01E med fint filter, för en fin och sparsam fördelning av primer.

Levereras i två storlekar:

art.nr. & benämning

25120

Asphalt Primer Sprayer 6 l

25122

Asphalt Primer Sprayer 10 l



[www.potmix.se](http://www.potmix.se)